

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 08 354716-006

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

--

Auftragsdatum
Date of order

22.08.2007

Aktenzeichen
File reference

2.4-4140/07

Prüfbericht Nr.
Test report no.

08780354716-006

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

Manufacturing plant

Geprüft nach

**DIN EN 60669-1:2003-09
DIN 49200:1987-12**

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

**Unterputz-Kreuzschalter,
Art. Nr. 608.xxx, 6008.x, 628.xxx, 6028.x
Cross switch, in-wall type,
Art. No. 608.xxx, 6008.x, 628.xxx, 6028.x**

*Description of product
(Details see Annex 1)*

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit**

Gültig bis/ Valid until: 30.06.2013



Essen, 30.06.2008

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Anlage 1 zum Zertifikat Nr.: / Annex 1 to Certificate No.: 44 780 08 354716-006

Aktenzeichen: / File reference: 2.4-4140/07

30.06.2008

Typbezeichnung:	“PRESTIGE” line, Art. Nr. 608.xxx, 6008.x, 628.xxx, 6028.x
Bemessungsspannung:	250 V~
Bemessungsstrom:	10 A
Kontaktöffnung:	normale Kontaktöffnungsweite
Schutzart:	IP20
Betätigungsart:	Wippenschalter
Montageart:	Unterputz
Art der Installation:	Bauart A
Art der Klemmen:	Schraubklemmen für Leiterdurchmesser mit 1,0 mm ² bis 2,5 mm ²
Bemerkung:	Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur in der Farbgebung und der Form des Rahmens.

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

