



**PRESTIGE** *line*

 ALING-CONEL

MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG AZ ELEKTROMOS  
SZERELÉSI ANYAGOK GYÁRTÁSBAN

## **PRESTIGE line**

QUALITY AND SAFETY IN PRODUCTION  
OF ELECTRICAL INSTALLATION MATERIALS



# **PRESTIGE line**

A PRESTIGE vonalkapcsolók és csatlakozó aljazatok műszaki egyszerűségüknek és egyszerű illesztésüknek köszönhetően kedvelt mechanizmusok.

A termékek modern technológiával és kiváló minőségű anyagokból készülnek.

*PRESTIGE line switches and socket outlets are enriched due to their simplicity of technical solutions and very simple installation.*

*Products are made by modern technological process and with high quality materials.*



**rd ALING-CONEL**

A TERVEZÉS FORMÁLJA VILÁGUNKAT

## **PRESTIGE line**

DESIGN SHAPES OUR WORLD




A PRESTIGE line designja és színei  
tökéletesen alkalmazkodnak otthonához.

*Design and colours of PRESTIGE line  
perfectly match with your interiors.*


NAGYON EGYSZERŰ - NAGYON KIFEJEZŐ - KLASSZIKUS  
*VERY SIMPLE - VERY EXPRESSIVE - CLASSICAL*

## TECHNIKAI ELŐNYÖK TECHNICAL ADVANTAGES





Az alap szerelvénnyel és a keret összeszerelése nagyon egyszerű.  
Az egyszerűség mellett ez a kombináció hosszú és megbízható használatot biztosít.  
*Installation of decorative cover frame and switch button is very simple and easy.  
Beside simplicity, this combination is providing a long and reliable usage.*

### CSAVAR NÉLKÜLI BESZERELÉS SCREWLESS INSTALLATION



A körmök általi telepítés gyors és egyszerű megoldás, annak a technikának köszönhetően, hogy csak néhány csavarhúzó fordításra van szükség a körmök meghúzáshoz, így nincs szükség nagy erő kifejtésére.  
*The installation by clamps is quick and simple thanks to the solution that provides tightening by clamps with a few screwdriver turnings only and without any necessity for stronger screw tightening.*


### CSAVARRAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS INSTALLATION WITH SCREWS



A konnektor úgy készült, hogy nagyon kevés helyet vegyen igénybe a beépítő dobozban.  
A telepítés egyszerű, mivel elég hely van hagyva a vezetőknek.  
*Socket outlet is made to take a very little space in installation box. Installation is simple because of enough space for conductors.*

A vezetékek meghúzását a 4 mm<sup>2</sup>-es vezetékszakasz megbízható és biztonságos csavarkötése biztosítja.  
A vezetékek csatlakoztatása nagyon gyors, mivel rögzítésük biztosított, anélkül, hogy a meghúzás során kicsúszzanának.  
*The tightening of conductors is provided by the reliable and safe screw joint for the conductors section to 4 mm<sup>2</sup>. The connecting of conductors is very quick as their setting up is secured without any possibility of slipping out during tightening.*

art.605.XX



2 számjeggyel jelölve:

**első számjegy** - a külső és középeret színkódja  
**második számjegy** - a szerelvény belső mechanizmusának színkódja

Marking with 2 digits:

**first digit** - code of mask with interframe color  
**second digit** - code of middle part color (push-button, block)

Alap színek:

The standard colors are:

**x = 0**



Fehér  
White  
RAL 9003

**x = 2**



Grafit  
fémes hatással  
Graphite with  
metallic efect  
RAL 7021

**x = 9**



Krem  
Beige  
RAL 1013

**x = S**



Ezüst  
Silver  
Fekete Soft Touch  
Black Soft Touch

## AZ ELEMÉK SZÍNEI FRONT ELEMENTS COLORS



STANDARD SZÍNEK

## PRESTIGE line

STANDARD COLORS



Ezüst  
Silver



Fehér  
White



Fekete Soft Touch  
Black Soft Touch



Grafit  
Graphite



Krem  
Beige



Javaslatok a színkombinációkhöz / Suggestions for color combinations



# PRESTIGE line

## KAPCSOLÓK SWITCHES



- Megfelel az IEC 60669-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körökkel vagy csavarokkal
- Complied with IEC 60669-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



Fehér  
White  
**x = 0**



Grafitt  
Graphite  
**x = 2**



Krem  
Beige  
**x = 9**




Ezüst  
Silver  
**x = S**



Fekete Soft Touch  
Black Soft Touch  
**x = E1**

### 605.xx

Egypólusú kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Single-pole switch  
10AX/250V~*



### 608.xx

Keresztváltó kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Intermediate switch  
10AX/250V~*



### 625.xx

Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes,  
10A 250V~, komplett  
*Single-pole switch  
with indication 10AX/250V~*




### 628.xx

Keresztváltó kapcsoló,  
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett  
*Cross switch  
with indication 10AX/250V~*



### 6052.xx

Kétpólusú kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Double-pole switch  
10AX/250V~*



### 609.xx

Nyomógomb lámpajellel,  
jelzőfény nélkül,  
10A 250V~, komplett  
*Light push-button switch  
without indication  
10A/250V~*



### 626.xx

Kétáramkörös kapcsoló,  
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett  
*Serial switch  
with indication 10AX/250V~*




### 619.xx

Egypólusú kapcsoló,  
16A 250V~, jelzőfényes, komplett  
*Single-pole switch  
with indication 16AX/250V~*



### 606.xx

Kétáramkörös kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Serial switch  
10AX/250V~*



### 6091.xx

Nyomógomb lámpajellel,  
jelzőfényes, 10A 250V~,  
komplett  
*Light push-button switch  
with indication 10A/250V~*

- Indikácia svetli kada je skloka isključena
- Indication turns on when the switch is off



### 627.xx

Alternatív (váltó) kapcsoló,  
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett  
*Alternative switch  
with indication 10AX/250V~*




### 6191.xx

Egypólusú kapcsoló,  
16A 250V~, jelzőfényes, komplett  
*Single-pole switch  
with indication 16AX/250V~*



### 607.xx

Alternatív (váltó) kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Two-way switch  
10AX/250V~*



### 610.xx

Nyomógomb csengőjellel,  
10A 250V~, komplett  
*Bell push-button switch  
without indication  
10A/250V~*



### 6075.xx

Redőny (zsaru) nyomógomb,  
10A 250V~, komplett  
*Push-button shutters switch  
10A/250V~*




### 6090.xx

Nyomógomb  
10A/250V~, komplett  
*Push-button switch  
10A/250V~*



### 6072.xx

Dupla alternatív (dupla  
váltó) kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Two-way switch double  
10AX/250V~*



### 6101.xx


Nyomógomb csengőjellel,  
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett  
*Bell push-button switch  
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when the switch is off



### 6095.x

Hotékártya kapcsoló,  
10A 250V~, komplett  
*Push-button card switch  
PRESTIGE line 10A/250V~*



# PRESTIGE line

## FÉNYERŐSZABÁLYOZÓK DIMMERS



**617.xx**

Fényerőszabályzó kapcsoló  
40-400VA, 230V~/50Hz,  
alternatív, komplett  
*Dimmer with  
two-way switch  
40-400VA, 230V~/50Hz*

- Izzólámpákhoz és halogénlámpákhoz szabványos transzformátorral
- Megfelel az IEC 60669-2-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- For incandescent filament lamps and halogen lamps with standard transformer
- Complied with IEC 60669-2-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



**6173.xx**

Fényerőszabályzó kapcsoló  
40-400VA, 230V~/50Hz,  
egypólusú, komplett  
*Dimmer with rotary  
single-pole switch  
40-400VA, 230V~/50Hz*

- Izzólámpákhoz és halogénlámpákhoz szabványos transzformátorral
- Megfelel az IEC 60669-2-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- For incandescent filament lamps and halogen lamps with standard transformer
- Complied with IEC 60669-2-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



**6175.xx**

Fényerőszabályzó kapcsoló  
LED fényforráshoz,  
1-100W, komplett  
*Dimmer for LED, 1-100W*

- Univerzális fényerő-szabályzó minden típusú izzóhoz
- Használható szabályozható CFL és LED izzókhoz (0-100W)
- Megfelel az IEC 60669-2-1 szabványnak

- Universal dimmer  
for all types of bulbs
- The main purpose for dimmable  
CFL and LED bulbs 1-100W
- Complied with IEC 60669-2-1



- Megfelel az IEC 60884-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal
- Complied with IEC 60884-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws

# PRESTIGE line

## CSATLAKOZÓ ALJZATOK SOCKET OUTLETS



**601.xx**

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V, porcelán betéttel,  
biztonsági zsaluval, komplett  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~  
with porcelain insert  
and touch protection*



**633.xx**

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, polikarbonát  
betéttel, csapófédéllel,  
komplett IP22  
*Double-pole socket outlet  
with cover 16A/250V~  
with polycarbonate insert IP22*



**630.xx**

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, polikarbonát  
betéttel, komplett  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~  
with polycarbonate insert*



**623.xx**

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, polikarbonát  
betéttel, csapófédéllel, IP44,  
komplett  
*Double-pole socket outlet  
with cover 16A/250V~ IP44  
with polycarbonate insert*



**630.04**

2P+F csatlakozó aljzat, 16A 250V~,  
polikarbonát betéttel, komplett  
UPS-sel ellátott hálózatok  
(transzformátorral) - piros  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~ with polycarbonate insert  
For power networks with UPS (with  
transformer) - red*



**630.0N**

Generátorral táplált hálózatok  
transzformátoron keresztül - narancssárga  
*For power networks with generator supply  
via transformer - orange*




**630.012**

Védett generátoros táplálású  
hálózatok - zöld  
*For power networks with protected  
generator supply via transformer -  
green*



**604.xx**

2x2P+F csatlakozó aljzat,  
polikarbonát betéttel,  
16A 250V~, komplett  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~ double  
with polycarbonate insert*



**640.x**

Tűzhelybekötő csatlakozó  
5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 440V~, komplett  
*Junction box for continuous  
connection 5 x 2,2 mm<sup>2</sup>  
for into the wall 440V~*



## PRESTIGE line

### CSATLAKOZÓ ALJZATOK SOCKET OUTLETS



#### 635.xx

2P+F csatlakozó aljzat, 16A 250V~, komplett, francia szabvány  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~ French standard*



#### 6350.xx

2P+F csatlakozó aljzat, 16A 250V~, biztonsági zsaluval, komplett, francia szabvány  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~ with touch protection French standard*



#### 6045.xx

2x2P+F csatlakozó aljzat, polikarbonát betéttel, 16A 250V~, komplett, francia szabvány  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~ double with polycarbonate insert French standard*

- Nincs lehetőség sorolókeretbe helyezésre  
*No possibility of mounting into multiple masks*



#### 6161.xx

2 x USB A töltő csatlakozó aljzat, 2,1A, 5V= komplett  
*2 x USB charger 2,1A/5V=*

- Elektronikus eszközök töltéséhez szabványos USB-porton keresztül;
- Lehetővé teszi kettő eszköz töltését egyszerre
- Megfelel az EN 60950-1 szabványnak és az EMC-irányelvnek
- For charging of electronic devises via standard USB port*
- Enables charging of two devices simultaneously*
- Complied with EN 60950-1 and EMC directive*



#### 6162.xx

1 x USB csatlakozó aljzat, 2.0 szabvány (nem töltő), Keystone, komplett  
*USB/USB socket Keystone*

- USB eszközök és kábelek csatlakozáshoz (nem töltőegység)
- Támogatja az USB 2.0 szabványt
- For connection of USB devices and cables (not charging unit)*
- Supports USB 2.0 standard*



#### 6166.xx

USB C töltő 3A/5V= komplett  
*USB C charger 3A/5V=*

- Elektronikus eszközök töltéséhez USB C porton keresztül
- Megfelel az EN 60950-1 szabványnak és az EMC-irányelvnek
- For charging of electronic devises via USB C port*
- Complied with EN 60950-1 and EMC directive*



#### 6163.xx

1xHDMI csatlakozó aljzat, Keystone, komplett  
*HDMI/HDMI socket Keystone*

- Átmenő jel továbbításához HDMI csatlakozó
- For the transmission of signal through HDMI connector*



- Megfelel az IEC 60884-1 és a NF C 61-314 szabványoknak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körmökkel vagy csavarokkal
- Complied with IEC 60884-1, NF C 61-314,*
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws*

- Megfelel az IEC 60603-7 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körmökkel vagy csavarokkal
- Complied with IEC 60603-7*
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws*

## PRESTIGE line

### KOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓ ALJZATOK COMMUNICATIONS



#### 611.xx

2xRJ12 csatlakozó aljzat, két külön vonallal, komplett  
*Double telephone socket RJ12 6/2 with two separate lines*



#### 613.xx RJ12 6/4 Cat3

2xRJ12 csatlakozó aljzat, 6P4C, Cat3, Keystone modulokkal, komplett  
*Double telephone socket with Keystone modules*

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- Toolless conducting wire installation*



#### 614.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat5e UTP, komplett  
*Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e UTP*

#### 614S.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat5e FTP (áryákolt), komplett  
*Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e FTP (shielded)*

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párok elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation*
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs*



#### 615.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6 UTP, komplett  
*Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 UTP*

#### 615S.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6 FTP (áryákolt), komplett  
*Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 FTP (shielded)*

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párok elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation*
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs*



#### 616.xx

1xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6A UTP, komplett  
*Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A UTP*

#### 616S.xx

1xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6A FTP, komplett  
*Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A FTP (shielded)*

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párok elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation*
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs*





## PRESTIGE line

### KOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓ ALJZATOK COMMUNICATIONS



#### 612I.xx

TV csatlakozó aljzat,  
1dB, komplett

*TV aerial socket  
for individual systems*

- Dugós csatlakozó
- Csatlakozási csillapítás <1 dB
- Male connector
- Connection attenuation <1 dB



#### 612P.xx

TV/RD csatlakozó aljzat, átmenő, komplett  
*TV/FM aerial socket transient*

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- Átmenő csillapítás 4 dB, csatlakozási csillapítás 6 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, female connector FM
- Throughpass attenuation 4 dB, connection atten. 6 dB
- Coupling TV/FM >20 dB



#### 612Z.xx

TV/RD csatlakozó aljzat, komplett

*TV/FM aerial socket terminal*

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- Csatlakozási csillapítás <2 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, female connector FM
- Connection attenuation <2 dB, coupling attenuation TV/FM >20 dB



#### 612S.xx

TV/RD/SAT csatlakozó aljzat, komplett

*TV/FM/SAT aerial socket terminal*

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- SAT konnektor IEC 60169-24 (F típus)
- Csatlakozási csillapítás <2 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, male connector FM
- SAT connector IEC 60169-24 (F type)
- Connection attenuation <2 dB, coupling attenuation TV/FM >20 dB

- Megfelel az IEC 60169-2 szabványnak,
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, kormókkal vagy csavarokkal
- Complied with IEC 60169-2
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws

## PRESTIGE line

### MECHANIZMUSOK KERET NÉLKÜL MECHANISMS WITHOUT COVER FRAME

# PRESTIGE line



A sorolókeretbe történő beépítéshez a PRESTIGE line termékcsoport termékeit a hozzá tartozó keret nélkül szállítjuk, így a felhasználó magának tudja kiválasztani a számára megfelelő színkombinációt és a mechanizmusok csoportosítását. Mindegyik szerkezet billentyűvel és mechanizmussal kerül kiszállításra, az alap színekben.

For the installation into the multiple masks, the products of PRESTIGE line are supplied without the pertaining frame thus enabling the user to make the combination of colours and grouping of components. Each mechanism is supplied with button or the block in standard colours.



Fehér  
White



Grafit  
Graphite



Krem  
Beige



Ezüst  
Silver  
x = 9



Fekete Soft Touch  
Black Soft Touch  
x = S



x = E1

- Megfelel az IEC 60669-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körmökkel vagy csavarokkal

- Complied with IEC 60669-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws




### 6005.x

Egypólusú kapcsoló,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Single-pole switch  
10AX/250V~*



### 6009.x

Nyomógomb lámpajellel,  
jelzőfény nélkül,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Light push-button switch  
without indication  
10A/250V~*



### 6027.x

Alternatív (váltó) kapcsoló, jelzőfényes,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Two-way switch  
with indication 10AX/250V~*



### 6001.x

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, porcelán betéttel,  
biztonsági zsaluval, keret nélkül  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~ with porcelain insert*



### 60052.x


Kétpólusú kapcsoló,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Double-pole switch  
10AX/250V~*



### 60091.x

Nyomógomb lámpajellel,  
jelzőfényes, 10A 250V~, keret nélkül  
*Light push-button switch  
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when  
the switch is off



### 6028.x


Keresztváltó kapcsoló, jelzőfényes,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Intermediate switch  
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha az áramkör nyitva van
- Indication is on when  
the circuit is open



### 6030.x

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, polikarbonát betéttel  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~ with polycarbonate insert*




### 6006.x

Kétáramkörös kapcsoló,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Serial switch  
10AX/250V~*




### 6010.x

Nyomógomb csengőjellel,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Bell push-button switch  
without indication  
10A/250V~*



### 6030.4

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A/250V~, polikarbonát betéttel  
UPS-sel ellátott hálózatok  
(transzformátorral) - piros  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~  
with polycarbonate insert - for power  
networks with UPS (with transformer)  
- red*



### 6030.N

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A/250V~, polikarbonát betéttel  
Generátorral táplált hálózatok  
transzformátoron keresztül -  
narancssárga  
*Double-pole socket outlet  
16A/250V~ with polycarbonate insert  
For power networks with generator  
supply via transformer - orange*



### 6030.12

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A/250V~, polikarbonát betéttel  
Védett generátoros táplálású  
hálózatok - zöld  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~  
with polycarbonate insert - for power  
networks with protected generator  
supply via transformer - green*



### 6007.x


Alternatív (váltó) kapcsoló,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Two-way switch  
10AX/250V~*



### 60101.x

Nyomógomb csengőjellel,  
jelzőfényes, 10A 250V~, keret nélkül  
*Bell push-button switch  
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when  
the switch is off



### 6019.x

Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes,  
16A 250V~, keret nélkül  
*Single-pole switch  
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha az áramkör nyitva van
- Indication is on when  
the circuit is open



### 6033.x

2P+F csatlakozó aljzat,  
16A 250V~, polikarbonát betéttel,  
csapódéssel, keret nélkül  
*Double-pole socket outlet  
with cover 16A/250V~  
with polycarbonate insert*



### 60072.x


Dupla alternatív (dupla váltó)  
kapcsoló, 10A 250V~, keret nélkül  
*Two-way switch double  
10AX/250V~*



### 6025.x

Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Single-pole switch  
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when  
the switch is off



### 60191.x

Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, 16A 250V~, keret nélkül  
*Single-pole switch  
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló be van kapcsolva
- Indication is on when  
the switch is on



### 6035.x

2P+F csatlakozó aljzat, 16A 250V~,  
francia szabvány, keret nélkül  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~  
French standard*

- Megfelel az NF C 61-314 szabványnak
- Complied with NFC 61-314



### 6008.x

Keresztváltó  
kapcsoló, 10A 250V~,  
keret nélkül  
*Intermediate switch  
10AX/250V~*

**60090.x**

Nyomógomb,  
10A 250V~,  
keret nélkül  
*Push-button switch  
10A/250V~*



### 6026.x

Kétáramkörös kapcsoló,  
jelzőfényes, 10A 250V~, keret nélkül  
*Serial switch  
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,  
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when  
the switch is off



### 60075.x

Redőny (zsalu) nyomógomb,  
10A 250V~, keret nélkül  
*Push-button shutters switch  
10A/250V~*

- Két irányban irányítja a redőnyök  
elektromos motorját
- Control of shutters' electric motor  
movement in two directions



### 60350.x

2P+F csatlakozó aljzat, 16A 250V~,  
érintésvédelemmel, francia szabvány,  
keret nélkül  
*Double-pole socket outlet 16A/250V~  
with touch protection  
French standard*

- Megfelel az NF C 61-314 szabványnak
- Complied with NFC 61-314

- Megfelel az IEC 60669-2-1 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- Complied with IEC 60669-2-1
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws

- Megfelel az IEC 606603-7 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- Complied with IEC 60603-7
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws

- Megfelel az IEC 60169-2 szabványnak
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- Complied with IEC 60169-2
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



### 6017.x

Fényerőszabályzó kapcsoló 40-400VA, 230V~/50Hz, alternatív, keret nélkül  
Dimmer with two-way switch  
40-400VA, 230V~/50Hz

- Izzólámpákhoz és halogénlámpákhöz szabványos transzformátorral
- For incandescent filament lamps and halogen lamps with standard transformer



### 6011.x

2xRJ12 csatlakozó aljzat, 6P4C, Cat3, két külön vonallal, keret nélkül  
Double telephone socket  
RJ12 6/2 with two separate lines



### 6014.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat5e UTP, keret nélkül  
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e UTP



### 6012I.x

TV csatlakozó aljzat, 1dB, keret nélkül  
TV aerial socket for individual systems

- Dugós csatlakozó
- Csatlakozási csillapítás <1 dB
- Male connector
- Connection attenuation <1 dB



### 60173.x

Fényerőszabályzó kapcsoló 40-400VA, 230V~/50Hz, egypólusú, keret nélkül  
Dimmer with rotary single-pole switch  
40-400VA, 230V~/50Hz

- Izzólámpákhoz és halogénlámpákhöz szabványos transzformátorral
- For incandescent filament lamps and halogen lamps with standard transformer



### 6013.x

2xRJ12 csatlakozó aljzat, 6P6C, Cat3, Keystone modulokkal, keret nélkül  
Double telephone socket with Keystone modules  
RJ12 6/6 Cat 3

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- Toolless conducting wire installation



### 6014S.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat5e FTP, keret nélkül  
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e FTP



### 6012Z.x

TV/RD csatlakozó aljzat, keret nélkül  
TV/FM aerial socket terminal

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- Csatlakozási csillapítás <2 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, female connector FM
- Connection attenuation <2 dB, coupling attenuation TV/FM >20 dB



### 60175.x

Fényerőszabályzó LED fényforráshoz, 0-100W, keret nélkül  
Dimmer for LED, 100W

- Univerzális fényerő-szabályozó minden típusú izzóhoz;
- Használható CFL és LED izzókhöz (0-100W);
- Universal dimmer for all types of bulbs;
- The main purpose for dimmable CFL and LED bulbs 0-100W;



### 60131.x

2xRJ12 csatlakozó aljzat, 6P6C, Cat3, Keystone modulokkal, keret nélkül  
Double telephone socket with Keystone modules  
RJ12 6/6 Cat 3

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- Toolless conducting wire installation



### 6015.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6 UTP, keret nélkül  
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 UTP



### 6012P.x

TV/RD csatlakozó aljzat, átmenő, keret nélkül  
TV/FM aerial socket transient

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- Átmenő csillapítás 4 dB, csatlakozási csillapítás 6 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, female connector FM
- Throughpass attenuation 4 dB, connection atten. 6 dB, coupling TV/FM >20 dB

- Megfelel az IEC 60950-1 szabványnak és az EMC irányelvnek
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- Complied with EN 60950-1 and EMC directive;
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



### 60161.x

2 x USB A töltő csatlakozó aljzat, 2,1A, 5V=, keret nélkül  
2 x USB charger 2,1A 5V=


- Elektronikus eszközök töltéséhez szabványos USB-porton keresztül;
- Lehetővé teszi kettő eszköz töltését egyszerre
- For charging of electronic devises via standard USB port
- Enables charging of two devices simultaneously



### 60162.x

1 x USB csatlakozó aljzat, 2.0 szabvány (nem töltő), Keystone, keret nélkül  
USB/USB socket Keystone

- USB eszközök és kábelek csatlakozáshoz (nem töltőegység)
- Támogatja az USB 2.0 szabványt
- For connection of USB devices and cables (not charging unit)
- Supports USB 2.0 standard



### 6015S.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6 FTP, keret nélkül  
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 FTP

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párak elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs



### 6012S.x

TV/RD/SAT csatlakozó aljzat, keret nélkül  
TV/FM/SAT aerial socket

- TV csatlakozó dugó, RD csatlakozó alj
- SAT konnektor IEC 60169-24 (F típus)
- Csatlakozási csillapítás <2 dB, csatolási csillapítás TV/RD >20 dB
- Male connector TV, male connector FM
- SAT konnektor IEC 60169-24 (F type)
- Connection attenuation <2 dB, oupling attenuation TV/FM >20 dB

- Megfelel az IEC 60950-1 szabványnak és az EMC irányelvnek
- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körömkkel vagy csavarokkal

- Complied with EN 60950-1 and EMC directive;
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



USB C töltő 3A/5V=, keret nélkül  
USB C charger 3A 5V=

- Elektronikus eszközök töltéséhez USB C porton keresztül
- For charging of electronic devises via USB C port



### 60163.x

1xHDMI csatlakozó aljzat, Keystone, keret nélkül  
HDMI/HDMI socket Keystone

- Átmenő jel továbbításához HDMI csatlakozó
- For the transmission of signal through HDMI connector



### 6016.x

1xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6A FTP, keret nélkül  
Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A FTP

- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párak elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs



### 6016S.x

1xRJ45 csatlakozó aljzat Keystone betéttel, Cat6A FTP, keret nélkül  
Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A FTP (shielded)


- Szerszám nélküli huzalszerelés
- TIA/EIA-568A vagy 568B szabvány szerinti huzalozás a párak elrendezéséhez
- Toolless conducting wire installation
- Wiring according to TIA/EIA-568A or 568B standard for the arrangement of pairs




## PRESTIGE line

### KERETEK COVER FRAMES


- Megfelel az IEC 60669-1 és IEC 60884-1 szabványoknak
- Falba süllyeszthető 071 mm átmérőjű szerelődobozba
- Complied with IEC 60669-1 and IEC 60884-1
- For mounting onto PRESTIGE LINE mechanisms wall mounted in a sequence of boxes for multiple masks (axial distance 71 mm)



Fehér  
White **xx = 00**



Grafit  
Graphite **xx = 22**



Krem  
Beige **xx = 99**



Ezüst  
Silver **xx = SS**




Fekete Soft Touch  
Black Soft Touch **xx=E1E1**




#### **6811.xx**

1-es keret  
középperettel  
PRESTIGE line  
*One-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line*



#### **6701.xx**

2-es keret  
középperettel  
PRESTIGE line,  
vízszintes  
*Two-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
horizontal*




#### **6703.xx**

3-as keret  
középperettel  
PRESTIGE line,  
vízszintes  
*Three-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
horizontal*




#### **6704.xx**

4-es keret  
középperettel  
PRESTIGE line,  
vízszintes  
*Four-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
horizontal*




#### **6705.xx**

5-ös keret  
középperettel  
PRESTIGE line,  
vízszintes  
*Five-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
horizontal*




#### **6711.xx**

Maska dvostruka  
sa meduramom  
PRESTIGE line  
vertikalna  
*Two-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
vertical*




#### **6713.xx**

Maska trostruka  
sa meduramom  
PRESTIGE line  
vertikalna  
*Three-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
vertical*





#### **6714.xx**

Maska četvorostruka  
sa meduramom  
PRESTIGE line  
vertikalna  
*Four-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
vertical*



#### **6715.xx**


Maska petostruka  
sa meduramom  
PRESTIGE line  
vertikalna  
*Five-gang frame  
with interframe  
PRESTIGE line  
vertical*






# PRESTIGE line

## BEKÖTÉSI RAJZOK WIRING DIAGRAMS




Az egypólusú kapcsolót két huzalozási kivitelben kínáljuk (bal és jobb), és a vezetékek ennek megfelelően vannak csatlakoztatva.

*Single-pole switch is supplied in two wiring executions (left and right) and the conductors are connected accordingly.*




605  
609I  
610  
610I  
625  
619



Kétáramkörös kapcsoló  
Serial switch


606  
626



608  
628


A keresztváltó kapcsoló bekötése kombinálva van alternatív kapcsolókkal. A korlátlan számú keresztkapcsolók két alternatív kapcsolóval kombinálva is bekötethetők.

*Intermediate switch is wired in combination with two-way switches. The unlimited number of intermediate switches may be wired in combination with two two-way switches.*




6075

Redőny (zsaru) nyomógomb  
Push-button shutters switch




6161

USB töltő csatlakozó aljzat  
USB charger




Kétpólusú kapcsoló  
Double-pole switch



Az egypólusú jelzőkapcsolókhöz (a jelzés bekapsol, ha a kapcsoló be van kapcsolva) nullavezetőt kell bekötni.

*Single-pole indication switches (indication is on when the switch is on) require neutral conductor to be wired.*

6052  
6191




617  
6173


A fényerőszabályozó bekötése alternatív kapcsolóhoz, mint egypólusú kapcsoló, és a fényerőszabályozó bekötése forgó egypólusú kapcsolóhoz.

*Wiring of dimmer with two-way switch as a single-pole switch and the dimmer with rotary single-pole switch.*


6175



Alternatív (váltó) kapcsoló, két huzalozás (bal és jobb)  
Two-way switch, two wiring executions (left and right)




E607  
E6072  
E627



617

Alternatív kapcsolóval ellátott fényerőszabályozó bekötethető alternatív kapcsolóval kombinálva is, úgy, hogy a szabályozás egy helyről, a be- és kikapcsolás pedig két helyről működjön.

Több szabályozó köztes huzalozása nem lehetséges.




6175

Dimmer with two-way switch may be also wired in combination with two-way switch for the regulation from one place and switching on and off from two places.

*Inter-wiring of more regulators is not possible.*


# PRESTIGE line

## MÉRETEK INSTALATION DIMENSIONS




A fényerőszabályzó kombinációja alternatív kapcsolóval és kereszt és alternatív kapcsolóval biztosítja a be- és kikapcsolást bármilyen helyéről.

The combination of dimer with two-way switch and intermediate and two-way switch provides the switching on and off from the desirable number of places.




- Keret külső mérete: 80 x 80 mm
- Cover frame base: 80 x 80 mm




Telefonaljzatok szabványos RJ12 csatlakozókkal az IEC 60603-7 n szabványnak megfelelően 2 x 6/2 és 2 x 6/4 érintkezők kombinációja. A bekötés a kapcsolási rajzok szerint történik, ahol az a és b érintkezők jelentik az alapvonatot, míg a W és E a második pár érintkezői analóg terminálhoz (nemzetközi szabvány szerint).


Telephone sockets with standard RJ12 connectors in compliance with IEC 60603-7 combination of 2 x 6/2 and 2 x 6/4 contacts. The wiring is carried out in accordance with wiring diagrams where the contacts a and b represent the basic line while W and E are the contacts of the second pair for analogue terminal (according to international standard).




Az előkészített antennakábel a kapocsba szerelhető, és az ámyékolást szorítóbilincs segítségével meg lehet húzni az ábrán látható séma szerint.




Prepared aerial cable may be installed into terminal and shield tightened by tightening clamp according showed scheme.




612I




612Z




612P




612S




Kapcsolók  
Switches




617  
6173



635  
6350













Keret külső mérete  
80 x 123 mm  
Cover frame base  
80 x 123 mm








Keret külső mérete  
80 x 123 mm  
Cover frame base  
80 x 123 mm

# PRESTIGE line

## TECHNIKAI RAJZOK TECHNICAL DRAWINGS



- Keret külső mérete: 80 x 80 mm
- Cover frame base: 80 x 80 mm




# **PRESTIGE line**

TARTALOMJEGYZÉK  
THE CATALOG CONTENT

- 6 TECHNIKAI ELŐNYÖK  
TECHNICAL ADVANTAGES
- 7 AZ ELEMEK SZÍNEI  
FRONT ELEMENTS COLORS
- 8 STANDARD SZÍNEK  
STANDARD COLORS
- 10 KAPCSOLÓK  
SWITCHES
- 12 FÉNYERŐSZABÁLYOZÓK  
DIMMERS
- 13 CSATLAKOZÓ ALJZATOK  
SOCKET OUTLETS
- 15 KOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓ ALJZATOK  
COMMUNICATIONS
- 17 MECHANIZMUSOK KERET NÉLKÜL  
MECHANISMS WITHOUT COVER FRAME AND INTERFRAME
- 22 KERETEK  
COVER FRAMES
- 24 BEKÖTÉSI RAJZOK  
WIRING DIAGRAMS
- 27 MÉRETEK  
INSTALATION DIMENSIONS
- 29 TECHNIKAI RAJZOK  
TECHNICAL DRAWINGS

# **PRESTIGE line**





Forgalmazója Magyarországon:  
*Distributor for Hungary:*

## ALING-CONEL

a: Železnička 10, 21432 Gajdobra, Serbia

t: +381 21 762 674, 762 586

f: +381 21 762 779

e: sales@aling-conel.com

**www.aling-conel.com**