

Uputstvo za korisnike

PORCELANSKO SIJALIČNO GRLO E 27



art.1330 Grlo E 27 viseće
porcelansko za navoj M10x1



art.1300 Grlo E 27 stojeće sa
metalnim nosačem

Opšte uputstvo za korisnike

Molimo Vas da pre instalacije pažljivo pročitate ovo uputstvo i proverite da li je proizvod vidno oštećen. Na taj način izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili disfunkcije Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije pokažite ga stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije

Pažnja! Instalaciju može izvršiti samo profesionalno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu, inače postoji opasnost od električnog udara!

- Obezbedite da ovaj proizvod ne dođe u posed deci ili neovlašćenim osobama
- Unutar proizvoda ne postoje delovi koji se održavaju. U slučaju otvaranja proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju

Kada nije ispravno priključen, proizvod se može trajno oštetiti

- Proizvod je namenjen za upotrebu unutar normalnih stambenih i sličnih prostora. Vlazi, kiši ili prskanju vodom ne sme biti izložen
- Proizvod je namenjen isključivo za mrežni napon do 250V~

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara!

Opis proizvoda

Porcelansko sijalično grlo tip E 27 za rasvetu za struje maksimalno 4A (naznačeno na proizvodu). Namenjene su za trajne električne instalacije, za ugradnju u svetiljke ili kao viseće.

Tehnički podaci

Sijalična grla E 27 porcelansko 4A 250V

Informacije o proizvođaču:

SR Tehno Keram
Orašački put bb
34300 Arandjelovac
Tel. 034 727 010

Servisne adrese:

SR Tehno Keram
Orašački put bb
34300 Arandjelovac
Tel. 034 727 010

ALING-CONEL d.o.o.
Železnička 10.
21432 Gajdobra
Tel. 021 762 674

Uputstvo za montažu i puštanje u rad

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka od 1 do 2,5mm²

- Isključiti mrežni osigurač i proveriti da li ima napona na vodovima
- Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini cca. 6-8 mm i provodnike pritegnuti u stezaljke grla
- Pritezanje ne vršiti prevelikim momentom. Koristiti izvijač 3-4 mm ili krstasti PH1
- Fiksirati kapu grla pomoću nazuvice M10x1 i spojiti telo sa kapom ili stojeće grlo pomoću nosača
- Proveriti ispravnost veze i samo ako je korektna uključiti mrežni napon

Garancija

Naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta u toku proizvodnje. Svaki proizvod očekivano radi ispravno, a u suprotnom obratite se na navedene servisne adrese. Imajte na umu sledeće:

- Ova garancija se odnosi na nedostatke u materijalu i fabričke nedostatke.
- Tokom garantnog perioda neispravne proizvode zajedno sa računom o kupovini poslati na servisnu adresu. Biće Vam poslat novi proizvod.
- Garantna obaveza ne pokriva oštećenja u transportu, proizvode koji su nabavljeni izvan područja odgovornosti servisnog centra, oštećenja izazvana pogrešnom instalacijom. U slučaju zloupotrebe garancije i nepravilnog postupanja ili bilo kakve nasilne radnje na proizvodu bez ovlašćenja servisnog centra, garancija se poništava.
- Vaša zakonska prava nisu ograničena ovom garancijom.

Uputstvo za odlaganje nakon upotrebe

Proizvod je izrađen od materijala čije je odlaganje je ekološki prihvatljivo. Po završetku životnog veka proizvod je ekološki prihvatljiv uz pravilno odlaganje. Ukoliko ne postoji lokalni sistem odlaganja proizvod se može odložiti u komunalni otpad.

Uputstvo za čišćenje i održavanje

Ne koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne čistiti vlažnom krpom, opasnost od prenošenja napona preko vlažne površine.