



### Bezbednosna upozorenja tokom montaže:

- Montaža se mora sprovesti u skladu sa propisima za kućne električne instalacije. Koristiti provodnike 0,5-2,5mm<sup>2</sup>
- Provodnike uvek spojiti da ispravno leže u stezaljkama
- Kod visećih grla obavezno pritegnuti vijak koji štiti od okretanja grla na nazuvici
- Montažu i održavanje mora vršiti stručno lice
- Isključiti napajanje pre montaže ili održavanja
- Grla nisu pogodna za spoljnu montažu

### Instrukcije za montažu:

#### 1) Skinuti kapu grla

Kod visećih grla E27 utisnuti izvijačem kukicu kape grla u pravcu strelice (Slika 1). Strana kape koju drži kukica se odvaja od grla.



Sl. 1

Kapu držati odvojenu rukom i utisnuti izvijačem kukicu na drugoj strani kape u pravcu strelice (Slika 2). Kapu se potpuno odvaja od tela.



Sl. 2

Važno!  
U slučaju pokušaja demontaže kape grla E27 neodgovarajućim postupkom postoji mogućnost trajnog oštećenja grla

#### 2) Skinuti izolaciju u dužini 8-10 mm

3) Provući provodnike kroz kapu i utisnuti u otvore na stezaljkama. Ukoliko se koriste višežični provodnici oprugu stezaljke utisnuti izvijačem u pravougaoni otvor i uvući provodnike. Na isti način se vrši otpuštanje opruge radi odvajanja provodnika

4) Vratiti kapu grla utiskivanjem i proveriti da li je čvrsto zakačena. Ukoliko se montira viseće grlo pre vraćanja kape pritegnuti vijak za blokadu

### Upozorenja za bezbednu upotrebu:

- Temperatura grla ne sme preći naznačene vrednosti. Obavezno proveriti prilikom ugradnje u svetiljke
- Nikada ne koristiti sijalicu veće snage nego što je naznačeno na svetiljci
- Ukoliko je grlo bez sijalice, obavezno isključiti napajanje

### Specifikacija:

E14: 2A 250V~  
priklučne stezaljke 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

E27: 4A 250V~  
priklučne stezaljke 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura upotrebe 180°C ili 210°C  
(naznačeno na telu grla)

### Standardi:

Direktiva 2014/35/EU (LVD)

IEC 60238  
SRPS EN 60238

Informacije i tehnička podrška:  
sales@aling-conel.com

**ALING CONEL**

Nova Dimenzija Kvaliteta

SRBIJA • 21432 GAJDOBRA • Železnička 10  
TEL.: +381 21/762-674, 762-586 • FAX.: +381 21/762-779  
e-mail: info@aling-conel.com

[www.aling-conel.com](http://www.aling-conel.com)

E14 tip	E27 tip
1101	1201
1102	1202
1103	1203
1104	1204

Grla za sijalice sa navojem E14 i E27 termoplastična sa bezvijčanim stezaljkama